

INFOSPEZIAL – X950R





Elektronisches
**MULTIFUNKTIONS
-DISPLAY**

X950R - 3 Zylinder Dieselmotor mit 25 PS, 20l Kraftstofftank, 650l Fassungsvermögen des Grasbehälters, wählbar Boden-oder Hochentleerung, stabile Korbaushebung, MIG-robotergeschweißter Rahmen, eingebaute Frontstoßstange mit Aufnahme für vier Schnellanbaugewichte, Vorderachse aus Sphärguss, innenliegende elektrische Kupplung und Antriebswelle, hydraulischer Mähwerkaushub, absolut robustes Mähwerk - aus einem Stück gestanzt (3,5 mm), tiefe Mähwerkausführung, gewalzte Außenkanten, 2 Spindeln, 2 Messer, synchronisiert, per Antriebswelle betrieben, 4 Rasenschutzrollen, federgelagerte Bolzen zur Höheneinstellung der Rasenschutzrollen



EINHEBELSTEUERUNG
für 2 doppelwirkende
Steuergeräte incl. el.
Umschaltventil



Elektronischer
Füllstandssensor

Elektronische
Kraftstoffanzeige

Motordrehzahl Anzeige
mit graphischer
Darstellung für die
optimale ,Motordrehzahl
beim Mähen

Anzeige der
Motortemperatur

Optional
Füllstandsanzeiger:
auch nachrüstbar
Menge des im
Grasfangbehälter befindlichen
Grases wird über einen
Ultraschallsensor ermittelt
Ab 50% Füllung des MCS
wird dies in der **graphischen**
Anzeige auf dem neuen
Display angezeigt. Jeder
Strich zeigt ca. 10% Zuwachs
an Geringere
Fehleranfälligkeit als die
bisher über das
Materialgewicht arbeitenden
Systeme



Robuster Auffangbehälter, über 200
cm Entladehöhe



Optional auch mit
Deflektor zu nutzen



Optional Abstellstützen erhältlich:
An- und Abbau innerhalb von 3
Minuten OHNE Werkzeug und 2.
Person möglich



Wendigkeit: Auch in
engen Kurven stößt der
Auffangbehälter nicht
gegen Hindernisse

SIE planen einen Heckauswurfmähtaktor zu kaufen – dann kontaktieren SIE uns für eine
Vorführung – erkennen SIE Funktionalität und Qualität!